




# Cove 1 Opal



## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## LED

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz   | Ağırlık (Kg) | L (mm) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|--------|--------------|--------|
| SDCVI.135.2.30   | 2       | 3000    | 155             | >80 | 24V DC | 0,04         | 135    |
| SDCVI.135.2.40   | 2       | 4000    | 165             | >80 | 24V DC | 0,04         | 135    |
| SDCVI.260.4.30   | 4       | 3000    | 310             | >80 | 24V DC | 0,07         | 260    |
| SDCVI.260.4.40   | 4       | 4000    | 330             | >80 | 24V DC | 0,07         | 260    |
| SDCVI.505.8.30   | 8       | 3000    | 700             | >80 | 24V DC | 0,14         | 505    |
| SDCVI.505.8.40   | 8       | 4000    | 745             | >80 | 24V DC | 0,14         | 505    |
| SDCVI.1000.16.30 | 16      | 3000    | 1245            | >80 | 24V DC | 0,28         | 1000   |
| SDCVI.1000.16.40 | 16      | 4000    | 1320            | >80 | 24V DC | 0,28         | 1000   |
| SDCVI.1245.20.30 | 20      | 3000    | 1550            | >80 | 24V DC | 0,34         | 1245   |
| SDCVI.1245.20.40 | 20      | 4000    | 1650            | >80 | 24V DC | 0,34         | 1245   |
| SDCVI.1495.24.30 | 24      | 3000    | 1860            | >80 | 24V DC | 0,41         | 1495   |
| SDCVI.1495.24.40 | 24      | 4000    | 1980            | >80 | 24V DC | 0,41         | 1495   |

