



DG 1100 CAR



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Reflektör

COB LED modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.

LED

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

Opsiyon

DALI dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
LEQ115.1.1.FF.00	17	3100	1675	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø80	23° (Spot)
LEQ114.1.1.FF.00	17	3100	1765	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø80	43° (Medium)
LEX666.1.1.FF.00	17	3100	1840	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø80	60° (Flood)

