
G 6060 VLO-T



Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz difüzör.

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GVLO-T. 6060.23.30	23	3000	2770	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.23.40	23	4000	2860	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.28.30	28	3000	3380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.28.40	28	4000	3520	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.32.30	32	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.32.40	32	4000	4110	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.39.30	39	3000	4560	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.39.40	39	4000	4730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2

