



DG 1005 FLR



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB Led modül.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,8$.

Opsiyon* Dali dim edilebilir



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGFLR. 50.8.3.90.24	8,5	3000	270	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	24°
DGFLR. 50.8.4.90.24	8,5	4000	325	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	24°
DGFLR. 50.8.3.90.55	8,5	3000	340	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	55°
DGFLR. 50.8.4.90.55	8,5	4000	385	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	55°

