



## DG 1005 FLR



### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

### Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

### Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB Led modül.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>$ 0,8.

**Opsiyon\*** Dali dim edilebilir



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGFLR. 50.8.3.90.24	8,5	3000	270	$>$ 90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	24°
DGFLR. 50.8.4.90.24	8,5	4000	325	$>$ 90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	24°
DGFLR. 50.8.3.90.55	8,5	3000	340	$>$ 90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	55°
DGFLR. 50.8.4.90.55	8,5	4000	385	$>$ 90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	55°

