



DG 1005 FLR



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB Led modül.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>$ 0,8.

Opsiyon* Dali dim edilebilir



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGFLR. 50.8.3.90.24	8,5	3000	270	$>$ 90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	24°
DGFLR. 50.8.4.90.24	8,5	4000	325	$>$ 90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	24°
DGFLR. 50.8.3.90.55	8,5	3000	340	$>$ 90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	55°
DGFLR. 50.8.4.90.55	8,5	4000	385	$>$ 90	220 - 240 / 50 - 60	0,07	Ø45	55°

