



E 6060 HYL

Hylum, cerrahi aydınlatma armatürü ile stresli ameliyathane ortamlarında sağlık çalışanlarına destek olmaktadır. Armatür, 90 CRI beyaz renkte yüksek kaliteli LED'e sahiptir. Göz konforunu ve konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olur. Armatür hijyenik ortamlar için idealdir ve kolay temizlenebilir. Pratik montaj parçalarıyla ve montaj şekliyle kolayca kurulum yapılabilir. Alçı tavanlar ve T taşıyıcı tavanlarda kullanılabilir

Gövde

Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde ve alüminyum çerçeve

Difüzör

UV ışınlarına dayanıklı, sararmaz, homojen ışık dağılımı sağlayan opal polistren difüzör

Cam

Şeffaf, temperli cam

LED Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L80B50 \geq 50.000 saat

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli
Pf \geq 0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-25 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Ünitesi Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon

3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EHYL. 6060.25.30.90	25	3000	2400	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.25.40.90	25	4000	2600	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.32.30.90	32	3000	3100	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.32.40.90	32	4000	3300	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.59.30.90	59	3000	5300	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.59.40.90	59	4000	5700	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580

