




PLUS-U



Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.

Opsiyon

* Dalı dim edilebilir

Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SPLU.1500.44.30	44	3000	3970	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,4
SPLU.1500.44.40	44	4000	4230	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,4
SPLU.1800.54.30	54	3000	4680	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7
SPLU.1800.54.40	54	4000	4980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7
SDPLU.1500.44.30	44	3000	3970	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,16
SDPLU.1500.44.40	44	4000	4230	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,16
SDPLU.1800.54.30	54	3000	4680	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,46
SDPLU.1800.54.40	54	4000	4980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,46

