



# Diamond

## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarı.

## Difüzör

Şeffaf akrilik optik lens.

## LED

L90'a göre  $\geq 100.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip high power.

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)
SDDMD. 300.15.30.55	15	3000	1080	>80	24V DC	0,30	9°/55°	300
SDDMD. 300.15.40.55	15	4000	1160	>80	24V DC	0,30	9°/55°	300
SDDMD. 600.30.30.55	30	3000	2160	>80	24V DC	0,60	9°/55°	600
SDDMD. 600.30.40.55	30	4000	2320	>80	24V DC	0,60	9°/55°	600
SDDMD. 900.45.30.55	45	3000	3240	>80	24V DC	0,90	9°/55°	900
SDDMD. 900.45.40.55	45	4000	3480	>80	24V DC	0,90	9°/55°	900
SDDMD. 1200.60.30.55	60	3000	4320	>80	24V DC	1,2	9°/55°	1200
SDDMD. 1200.60.40.55	60	4000	4640	>80	24V DC	1,2	9°/55°	1200
SDDMD. 1500.75.30.55	75	3000	5660	>80	24V DC	1,5	9°/55°	1500
SDDMD. 1500.75.40.55	75	4000	6090	>80	24V DC	1,5	9°/55°	1500

