



DG 1020 MON



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

DifüzörHomojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,9$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dalı dim edilebilir



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| DGMON.200.14.30 | 14 | 3000 | 1270 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,8 | Ø175 |
| DGMON.200.14.40 | 14 | 4000 | 1360 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,8 | Ø175 |
| DGMON.200.20.30 | 20 | 3000 | 1640 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,8 | Ø175 |
| DGMON.200.20.40 | 20 | 4000 | 1770 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,8 | Ø175 |



