



# DG 1020 MON



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

**Difüzör** Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör

## Led

L90  $\geq$  100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>0,9$ .

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dalı dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON.200.14.30	14	3000	1270	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON.200.14.40	14	4000	1360	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON.200.20.30	20	3000	1640	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON.200.20.40	20	4000	1770	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175



