



# DG 1016 MON



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

**Difüzör** Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>0,9$ .

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dalı dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON.160.9.30	9	3000	755	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON.160.9.40	9	4000	810	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON.160.13.30	13	3000	995	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON.160.13.40	13	4000	1070	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142



