



# DS 1016 MON



## Gövde

Elektrostatik mat toz boyalı alüminyum ve alüminyum enjeksiyon çerçeve.

## Difüzör

Homojen ışık dağılım sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip led modül.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli  $pf \geq 0.95$ .

## Opsiyon

\* Dalı dim edilebilir



| Tip Kodu        | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| DSMON.187.9.40  | 9       | 4000    | 795             | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,9          |
| DSMON.187.9.30  | 9       | 3000    | 740             | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,9          |
| DSMON.187.13.30 | 13      | 3000    | 975             | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,9          |
| DSMON.187.13.40 | 13      | 4000    | 1050            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,9          |



