



## DG 2009 SAK



### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

### Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>0,8$ .

### Opsiyon


\* Dalı dim edilebilir

\* IP44/20 imal edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 090.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 090.11.30.35	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°



DSSAK.110.11.40.25



DGMOT.160.27.40.40



DSSAK.110.11.40.60

