



G 6060 EPM+



Gövde

Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

Optik

PS mikroprizma lens, PMMA LGP yansıtıcı (UGR<19)

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$

Montaj

Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GEPM+.6060.19.40	19	4000	2360	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPM+.6060.19.30	19	3000	2220	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPM+.6060.27.40	27	4000	3270	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPM+.6060.27.30	27	3000	3080	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPM+.6060.30.40	30	4000	3820	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPM+.6060.30.30	30	3000	3590	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33

