



G 6060 EPO+

Gövde

Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

Optik

PS opal difüzör, PMMA LGP yansıtıcı

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$

Montaj

Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)



Ral 9016



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GEPO+.6060.19.40	19	4000	2430	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO+.6060.19.30	19	3000	2290	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO+.6060.27.40	27	4000	3380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO+.6060.27.30	27	3000	3180	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO+.6060.30.40	30	4000	4100	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO+.6060.30.30	30	3000	3910	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33

