



## G 3012 EPO+



### Gövde

Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

### Optik

PS opal difüzör, PMMA LGP yansıtıcı

### Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.95$

### Montaj

Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GEPO+.3012.19.40	19	4000	2590	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO+.3012.19.30	19	3000	2470	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO+.3012.27.40	27	4000	3550	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO+.3012.27.30	27	3000	3400	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO+.3012.30.40	30	4000	3970	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO+.3012.30.30	30	3000	3850	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48

