



# Phantom Optik Lens

**Montaj**

Üç fazlı raylar için (trifaze)

**Gövde**

Elektrostatik toz boyalı, alüminyum ekstrüzyon profil

**Difüzör**

Optik akrilik lens

**Reflektör**

Mat eloksallı alüminyum

**Louver**

Kamaşma engelleyici elektrostatik toz boyalı sac

**Led**

L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geri verime sahip mid power.

**Sürücü**

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)	L1 (mm)
SRPAN. 880.42.30.55/85	42	3000	4510	>80	220 - 240 / 50 - 60	3	55°/85°	880	990
SRPAN. 880.42.40.55/85	42	4000	4800	>80	220 - 240 / 50 - 60	3	55°/85°	880	990
SRPAN. 1450.68.30.55/85	68	3000	7750	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,90	55°/85°	1450	1567
SRPAN. 1450.68.40.55/85	68	4000	8240	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,90	55°/85°	1450	1567
SRPAN. 600.29.30.55/85	29	3000	3060	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,50	55°/85°	602	710
SR.PAN. 600.29.40.55/85	29	4000	3250	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,50	55°/85°	602	710

