



Phantom Opal Lens



Montaj

Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde

Elektrostatik toz boyalı, alüminyum ekstrüzyon profil

Difüzör

Opal akrilik lens

Reflektör

Mat eloksallı alüminyum

Louver

Kamaşma engelleyici elektrostatik toz boyalı sac

Led

L70B50'e göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geri verime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)	L1 (mm)
SRPAP. 880.42.30.80	42	3000	3340	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	880	990
SRPAN.880.42.40	42	4000	3500	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	880	990
SRPAP. 1450.68.30.80	68	3000	4510	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	1450	1567
SRPAP. 1450.68.40.80	68	4000	4800	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	1450	1567



