



## FORTA+

Sadelğin ve şıklığın uyumu Forta ile tanışın. Alüminyum etanj ürünü olan Forta ince düşünülmüş optimum tasarıma sahip ve oldukça ekonomiktir. Metro istasyonları, genel endüstriyel alanlar, depo ve nemli hacimlerde kullanılabilir. Dilerseniz ofis ortamınızda ya da şıklıktan ödün vermeyeceğiniz mutfağınızda tercih edebilirsiniz. 60 cm'den 150 cm'ye kadar dört farklı boydan dilediğinizi seçin. Düz lensli ürünlere göre daha verimli ve mükemmel derecede homojen görünümüne sahiptir. Pratik ve kolay kurulum imkânı sunar. Endüstriyel alanlarınızın modern bakış açısı hızla yerini almaya hazır.

### Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil

### Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz akrilik difüzör

### Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led  
L90  $\geq$ 100.000 saat

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli  
Pf>0.90

### Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/  
+30 °C)

### Opsiyon

3 saat süreli acil aydınlatma modülü  
DALI DIM edilebilir

### Montaj Aksesuarı

Ürün montaj tipine göre aksesuar seçimi yapınız



Ral 9016 Ral 9005

| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) | L (mm) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------|
| EFOR.0600+.19.40 | 19      | 4000    | 2293            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,7          | 590    |
| EFOR.0600+.27.40 | 27      | 4000    | 3195            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,7          | 590    |
| EFOR.0900+.27.40 | 27      | 4000    | 3650            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2,3          | 870    |
| EFOR.0900+.39.40 | 39      | 4000    | 4864            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2,3          | 870    |
| EFOR.1200+.35.40 | 35      | 4000    | 4690            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2,9          | 1150   |
| EFOR.1200+.50.40 | 50      | 4000    | 6500            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2,9          | 1150   |
| EFOR.1500+.42.40 | 42      | 4000    | 5950            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,5          | 1430   |
| EFOR.1500+.61.40 | 61      | 4000    | 8000            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,5          | 1430   |

