



DS 1011 PLA



Montaj

Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu.

Reflektör %97 yansıtıcılık oranına sahip, mat eloksallı, %99,99 saf gümüş yansıma katmanlı, EN16268 standardına göre A+ verimliliğe sahip 1090 alüminyum alaşımlı reflektör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,9$.

Çalışma Sıcaklık Aralığı

0 °C/+25 °C

Opsiyon

* Şeffaf cam

* Dalı dim edilebilir



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Açı |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|-----|
| DSPLA. 11.19.30.24.80 | 19 | 3000 | 2330 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.19.40.24.80 | 19 | 4000 | 2480 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.27.30.24.80 | 27 | 3000 | 3070 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.27.40.24.80 | 27 | 4000 | 3240 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.35.30.24.80 | 35 | 3000 | 3540 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.35.40.24.80 | 35 | 4000 | 3800 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.19.30.24.90 | 19 | 3000 | 2070 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.19.40.24.90 | 19 | 4000 | 2170 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.27.30.24.90 | 27 | 3000 | 2650 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.27.40.24.90 | 27 | 4000 | 3000 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.35.30.24.90 | 35 | 3000 | 3340 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |
| DSPLA. 11.35.40.24.90 | 35 | 4000 | 3490 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,25 | 24° |

