



DS 1011 PLA



Montaj

Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu.

Reflektör %97 yansıtıcılık oranına sahip, mat eloksallı, %99,99 saf gümüş yansıma katmanlı, EN16268 standardına göre A+ verimliliğe sahip 1090 alüminyum alaşımlı reflektör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,9$.

Çalışma Sıcaklık Aralığı

0 °C/+25 °C

Opsiyon

* Şeffaf cam

* Dalı dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
DSPLA. 11.19.30.24.80	19	3000	2330	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.19.40.24.80	19	4000	2480	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.27.30.24.80	27	3000	3070	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.27.40.24.80	27	4000	3240	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.35.30.24.80	35	3000	3540	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.35.40.24.80	35	4000	3800	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.19.30.24.90	19	3000	2070	>90	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.19.40.24.90	19	4000	2170	>90	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.27.30.24.90	27	3000	2650	>90	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.27.40.24.90	27	4000	3000	>90	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.35.30.24.90	35	3000	3340	>90	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°
DSPLA. 11.35.40.24.90	35	4000	3490	>90	220 - 240 / 50 - 60	1,25	24°

