



# Phantom-2 Optik Lens



## Montaj

Üç fazlı raylar için (trifaze)

## Gövde

Elektrostatik toz boyalı, alüminyum ekstrüzyon profil

**Difüzör**Optik akrilik lens

**Reflektör**Mat eloksallı alüminyum

**Louver**Kamaşma engelleyici elektrostatik toz boyalı sac

## Led

L70B50'e göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geri verime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$



Ral 9016 Ral 9005

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)	L1 (mm)
SRPAP. 880.42.30.80	42	3000	3340	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	880	990
SRPAN.880.42.40	42	4000	3500	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	880	990
SRPAP. 1450.68.30.80	68	3000	4510	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	1450	1567
SRPAP. 1450.68.40.80	68	4000	4800	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	1450	1567



