



DG 1012 MGW



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Difüzör

Temperlenmiş kumlu cam

LED

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$0^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$

Opsiyon

DALI ve Acil Aydınlatma Kitli



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMGW.120.7.40	7	4000	670	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMGW.120.7.30	7	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMGW.120.10.40	10	4000	950	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMGW.120.10.30	10	3000	870	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105



