



# DG 1012 MGW



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

## Difüzör

Temperlenmiş kumlu cam

## LED

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power LED

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

## Opsiyon

DALI ve Acil Aydınlatma Kitli



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMGW.120.7.40	7	4000	670	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMGW.120.7.30	7	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMGW.120.10.40	10	4000	950	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMGW.120.10.30	10	3000	870	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105



