



DG 1012 MOW



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal beyaz difüzör

LED

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$0^{\circ}C/+35^{\circ}C$

Opsiyon

DALI ve Acil Aydınlatma Kitli



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMOW.120.7.40	7	4000	650	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMOW.120.7.30	7	3000	590	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMOW.120.10.40	10	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMOW.120.10.30	10	3000	830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105



