



DG 1012 MON



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal beyaz difüzör

LED

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$0^{\circ}C/+35^{\circ}C$

Opsiyon

DALI ve Acil Aydınlatma Kitli



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| DGMON.120.7.40 | 7 | 4000 | 650 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 |
| DGMON.120.7.30 | 7 | 3000 | 590 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 |
| DGMON.120.10.40 | 10 | 4000 | 910 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 |
| DGMON.120.10.30 | 10 | 3000 | 830 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 |



