



DG 1016 MON+



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Difüzör Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,9$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dalı dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON+.160.8.30	8	3000	950	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+.160.8.40	8	4000	1030	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+.160.11.30	11	3000	1320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+.160.11.40	11	4000	1410	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+.160.15.30	15	3000	1700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+.160.15.40	15	4000	1840	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142



