



DG 1016 MON+



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Difüzör Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dalı dim edilebilir



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| DGMON+.160.8.30 | 8 | 3000 | 950 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |
| DGMON+.160.8.40 | 8 | 4000 | 1030 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |
| DGMON+.160.11.30 | 11 | 3000 | 1320 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |
| DGMON+.160.11.40 | 11 | 4000 | 1410 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |
| DGMON+.160.15.30 | 15 | 3000 | 1700 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |
| DGMON+.160.15.40 | 15 | 4000 | 1840 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,6 | Ø142 |



