



DG 1020 MON+



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Difüzör Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,9$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dalı dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON+. 200.13.30	13	3000	1570	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON+. 200.13.40	13	4000	1690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON+. 200.17.30	17	3000	2180	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON+. 200.17.40	17	4000	2330	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175



