



## DG 1023 MON+



### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

**Difüzör** Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

### Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>0,9$ .

### Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dalı dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON+. 230.21.30	21	3000	2680	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	Ø205
DGMON+. 230.21.40	21	4000	2930	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	Ø205
DGMON+. 230.27.30	27	3000	3600	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	Ø205
DGMON+. 230.27.40	27	4000	3845	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	Ø205



