



G 6060 ETR



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Opsiyon

* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
G6060ETR GETR. 6060.36.30	36	3000	3750	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
G6060ETR GETR. 6060.36.40	36	4000	4160	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
G6060ETR GETR. 6060.28.30	28	3000	2800	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
G6060ETR GETR. 6060.28.40	28	4000	3010	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580



