



DS 1009 SPA

Montaj

Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu.

Reflektör

Led modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, yüksek saflıkta anodize alüminyum.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>$ 0,9.

Çalışma Sıcaklık Aralığı 0 °C/+25 °C

Opsiyon

* Dalı dim edilebilir.



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	Renk
DSSPA. 09.16.40.16.90.S	16	4000	1790	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	16°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.16.40.24.90.S	16	4000	1700	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	24°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.16.40.38.90.S	16	4000	1710	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	38°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.25.40.16.90.S	25	4000	2575	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	16°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.25.40.25.90.S	25	4000	2650	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	24°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.25.40.38.90.S	25	4000	2670	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	38°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.16.40.16.90.B	16	4000	1959	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	16°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.16.40.24.90.B	16	4000	1987	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	24°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.16.40.38.90.B	16	4000	1996	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	38°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.25.40.16.90.B	25	4000	2801	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	16°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.25.40.24.90.B	25	4000	2910	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	24°	Siyah(Black)

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	Renk
DSSPA. 09.25.40.38.90.B	25	4000	2903	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	38°	

