



G 6060 BOY



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

SürücüSabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| GBOY.6060.36.30 | 36 | 3000 | 3270 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,7 | 580x580 |
| GBOY.6060.36.40 | 36 | 4000 | 3620 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,7 | 580x580 |
| GBOY.6060.28.30 | 28 | 3000 | 2380 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,7 | 580x580 |
| GBOY.6060.28.40 | 28 | 4000 | 2620 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,7 | 580x580 |

