



# G 6060 CIR



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz prizmatik difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

**Sürücü** Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq 0.95$ .

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



| Tip Kodu        | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| GCIR.6060.36.30 | 36      | 3000    | 2810            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,9          | 580x580            |
| GCIR.6060.36.40 | 36      | 4000    | 3090            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,9          | 580x580            |
| GCIR.6060.28.30 | 28      | 3000    | 2090            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,9          | 580x580            |
| GCIR.6060.28.40 | 28      | 4000    | 2260            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,9          | 580x580            |

