



# G 6060 CIR



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz prizmatik difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

**Sürücü**Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq 0.95$ .

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
GCIR.6060.36.30	36	3000	2810	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,9	580x580
GCIR.6060.36.40	36	4000	3090	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,9	580x580
GCIR.6060.28.30	28	3000	2090	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,9	580x580
GCIR.6060.28.40	28	4000	2260	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,9	580x580

