



# G 6060 EPB



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz prizmatik difüzör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

**Sürücü**Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Ral 9016

| Tip Kodu        | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| GEPB.6060.44.30 | 44      | 3000    | 3620            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,6          | 580x580            |
| GEPB.6060.44.40 | 44      | 4000    | 3880            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,6          | 580x580            |
| GEPB.6060.27.30 | 27      | 3000    | 2570            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,6          | 580x580            |
| GEPB.6060.27.40 | 27      | 4000    | 2700            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,6          | 580x580            |

