G 6060 PLK



Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GPLK.6060.20.30	20	3000	2370	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.20.40	20	4000	2530	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.27.30	27	3000	3080	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.27.40	27	4000	3280	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.36.30	36	3000	3970	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.36.40	36	4000	4230	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.42.30	42	3000	4460	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1
GPLK.6060.42.40	42	4000	4750	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,1




65
600