



G 6060 PPL



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
GPPL.6060.20.30	20	3000	2200	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.20.40	20	4000	2360	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.27.30	27	3000	2900	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.27.40	27	4000	3080	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.36.30	36	3000	3750	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.36.40	36	4000	3980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.42.30	42	3000	4160	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580
GPPL.6060.42.40	42	4000	4430	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,7	580x580

