



# G 6060 PPL



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



| Tip Kodu        | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| GPPL.6060.20.30 | 20      | 3000    | 2200            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,7          | 580x580            |
| GPPL.6060.20.40 | 20      | 4000    | 2360            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,7          | 580x580            |
| GPPL.6060.27.30 | 27      | 3000    | 2900            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,7          | 580x580            |
| GPPL.6060.27.40 | 27      | 4000    | 3080            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,7          | 580x580            |
| GPPL.6060.36.30 | 36      | 3000    | 3750            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,7          | 580x580            |
| GPPL.6060.36.40 | 36      | 4000    | 3980            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,7          | 580x580            |
| GPPL.6060.42.30 | 42      | 3000    | 4160            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,7          | 580x580            |
| GPPL.6060.42.40 | 42      | 4000    | 4430            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,7          | 580x580            |

