



G 6060 PPT



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Opsiyon

* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GPPT.6060.20.30	20	3000	2390	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.20.40	20	4000	2540	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.27.30	27	3000	3110	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.27.40	27	4000	3300	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.36.30	36	3000	4000	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.36.40	36	4000	4250	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.42.30	42	3000	4490	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GPPT.6060.42.40	42	4000	4780	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2



