



# G 6060 MPT



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac

## Difüzör

PMMA Mikroprizmatik lens + 0,5mm opal PC difüzör

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power

**Sürücü**Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

## UGR (Kamaşma)

36W : (4H-8H 70/50/20) <19,2

28W : (4H-8H 70/50/20) <19

## Opsiyon

\* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

\* Dalı dim edilebilir



Ral 9016 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
GMPT.6060.36.30	36	3000	3530	>80	220 - 240 / 50 - 60	4	595x595
GMPT.6060.36.40	36	4000	3750	>80	220 - 240 / 50 - 60	4	595x595
GMPT.6060.28.30	28	3000	2620	>80	220 - 240 / 50 - 60	4	595x595
GMPT.6060.28.40	28	4000	2790	>80	220 - 240 / 50 - 60	4	595x595

