



## G 6060 EPM

### Gövde

Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

### Optik

PS mikroprizma lens, PMMA LGP yansıtıcı (UGR<19)

### Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, P<sub>f</sub> $\geq$ 0.95

### Montaj

Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)



Ral 9016



| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| GEPM.6060.20.40  | 20      | 4000    | 2380            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPM.6060.20.30  | 20      | 3000    | 2240            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPM.6060.27.40  | 27      | 4000    | 3230            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPM.6060.27.30  | 27      | 3000    | 3030            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPM.6060.36.40  | 36      | 4000    | 3710            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPM.6060.36.30  | 36      | 3000    | 3390            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPMP.6060.19.40 | 19      | 4000    | 2360            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPMP.6060.19.30 | 19      | 3000    | 2220            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPMP.6060.27.40 | 27      | 4000    | 3270            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPMP.6060.27.30 | 27      | 3000    | 3080            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPMP.6060.30.40 | 30      | 4000    | 3820            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |
| GEPMP.6060.30.30 | 30      | 3000    | 3590            | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33         |

