



## G 6060 EPO

### Gövde

Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

### Optik

PS opal difüzör, PMMA LGP yansıtıcı

### Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.95$

### Montaj

Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)



Ral 9016



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GEPO.6060.20.40	20	4000	2350	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO.6060.20.30	20	3000	2210	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO.6060.27.40	27	4000	3160	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO6060.27.30	27	3000	2970	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO.6060.36.40	36	4000	3800	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPO.6060.36.30	36	3000	3440	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPOP.6060.19.40	19	4000	2430	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPOP.6060.19.30	19	3000	2290	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPOP.6060.27.40	27	4000	3380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPOP.6060.27.30	27	3000	3180	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPOP.6060.30.40	30	4000	4100	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33
GEPOP.6060.30.30	30	3000	3910	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,33

