



G 6060 EPO

Gövde

Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

Optik

PS opal difüzör, PMMA LGP yansıtıcı

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$

Montaj

Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)



Ral 9016



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| GEPO.6060.20.40 | 20 | 4000 | 2350 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPO.6060.20.30 | 20 | 3000 | 2210 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPO.6060.27.40 | 27 | 4000 | 3160 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPO6060.27.30 | 27 | 3000 | 2970 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPO.6060.36.40 | 36 | 4000 | 3800 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPO.6060.36.30 | 36 | 3000 | 3440 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPOP.6060.19.40 | 19 | 4000 | 2430 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPOP.6060.19.30 | 19 | 3000 | 2290 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPOP.6060.27.40 | 27 | 4000 | 3380 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPOP.6060.27.30 | 27 | 3000 | 3180 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPOP.6060.30.40 | 30 | 4000 | 4100 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |
| GEPOP.6060.30.30 | 30 | 3000 | 3910 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 3,33 |

