G 3012 EPO



Gövde
Alüminyum profil çerçeve ve arka kapak elektostatik toz boyalı çelik sac

Optik
PS opal difüzör, PMMA LGP yansıtıcı


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf≥0.95

Montaj
Sadece T taşıyıcılı tavanlar (15 veya 24 mm)

Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GEPO.3012.20.40	20	4000	2380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.20.30	20	3000	2220	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.27.40	27	4000	3230	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.27.30	27	3000	3010	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.36.40	36	4000	3980	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPO.3012.36.30	36	3000	3730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.19.40	19	4000	2590	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.19.30	19	3000	2470	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.27.40	27	4000	3550	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.27.30	27	3000	3400	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.30.40	30	4000	3970	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48
GEPOP.3012.30.30	30	3000	3850	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,48


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
160
45°
240
45°
320
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270


1195
1147
295
247
40
10