



# G 6060 RAL



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Optik

Kamaşma önleyici reflektör ve 80° optik lens

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir
- \* Reflektör için iki renk seçeneği (RAL9005 Siyah veya RAL9016 Beyaz)



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GRAL.6060.B. 23.30	23	3000	2920	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B. 23.40	23	4000	3110	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B. 30.30	30	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B. 30.40	30	4000	4200	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W. 23.30	23	3000	3260	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W. 23.40	23	4000	3460	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W. 30.30	30	3000	4410	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W. 30.40	30	4000	4700	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4

