



G 6060 RAL



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Optik

Kamaşma önleyici reflektör ve 80° optik lens

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve $CRI > 80$ renksel geri verime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir
- * Reflektör için iki renk seçeneği (RAL9005 Siyah veya RAL9016 Beyaz)



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GRAL.6060.B. 23.30	23	3000	2920	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B. 23.40	23	4000	3110	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B. 30.30	30	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B. 30.40	30	4000	4200	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W. 23.30	23	3000	3260	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W. 23.40	23	4000	3460	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W. 30.30	30	3000	4410	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W. 30.40	30	4000	4700	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4

