



G 6060 RAL



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Optik

Kamaşma önleyici reflektör ve 80° optik lens

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve $CRI > 80$ renksel geri verime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir
- * Reflektör için iki renk seçeneği (RAL9005 Siyah veya RAL9016 Beyaz)



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) |
|-----------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| GRAL.6060.B. 23.30 | 23 | 3000 | 2920 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,4 |
| GRAL.6060.B. 23.40 | 23 | 4000 | 3110 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,4 |
| GRAL.6060.B. 30.30 | 30 | 3000 | 3950 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,4 |
| GRAL.6060.B. 30.40 | 30 | 4000 | 4200 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,4 |
| GRAL.6060.W. 23.30 | 23 | 3000 | 3260 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,4 |
| GRAL.6060.W. 23.40 | 23 | 4000 | 3460 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,4 |
| GRAL.6060.W. 30.30 | 30 | 3000 | 4410 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,4 |
| GRAL.6060.W. 30.40 | 30 | 4000 | 4700 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,4 |

