



SD 6060 STL



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Opsiyon* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

* Dali dim edilebilir



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| SDSTL.6060.36.30 | 36 | 3000 | 3380 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,5 |
| SDSTL.6060.36.40 | 36 | 4000 | 3720 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,5 |
| SDSTL.6060.28.30 | 28 | 3000 | 2470 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,5 |
| SDSTL.6060.28.40 | 28 | 4000 | 2700 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,5 |

